



#5510

Reactor de vidrio automatizado tanque agitado discontinuo (4 L) (Figmay)

DESCRIPCIÓN

Reactor batch de vidrio borosilicato para reacciones en fase líquida con control de temperatura, agitación, presión y pH. Posee cierre estanco, múltiples bocas de conexión y calefacción por baño termostático.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Capacidad: 4 L
- Material: vidrio borosilicato 3.3
- Sistema: tanque agitado discontinuo (batch)
- Agitación mecánica de alta eficiencia
- Calefacción: baño termostático
- Control de temperatura, RPM, presión y Ph
- Resistente a corrosión química y choque térmico

APLICACIONES

- Desarrollo y optimización de reacciones químicas en fase líquida
- Ensayos de síntesis, mezclado y procesos con agitación controlada a escala laboratorio o planta piloto
- Sistemas que requieran materiales inertes y alta resistencia química y térmica

CAPACIDAD Y SERVICIO ASOCIADOS

2501 - 3501

CONTACTO

Oficina de Transferencia
de Tecnología

✉ ott@plapiqui.edu.ar

🌐 plapiqui.edu.ar/ott

☎ +54 291 4037200 - Int 217/214

📠 +54 9 291 4261644